

Poli-Flex® Glitter

POLI-FLEX® GLITTER ist eine thermisch übertragbare Flex-Folie und ist geeignet zur Übertragung auf Textilien wie Baumwolle, Mischgewebe aus Polyester/Baumwolle und Polyester/Polyacryl

Technische Daten

Material	Effektfolie
Dicke	0,10 + mm
Trägerfolie	PET-Folie, selbstklebend
Waschbeständigkeit	60 °C
Trocknergeeignet	Ja
Chemisch reinigungsbeständig	Ja
Zertifizierung	OEKO-TEX® STANDARD 100

Transferbedingungen

Baumwolle	160 °C, 15 sek. · 3,5 bar [mittlerer Druck]
Baumwolle / Polyester	160 °C, 15 sek. · 3,5 bar [mittlerer Druck]
Imprägnierte Textilien (Nylon)	

Nur bei Einhaltung der angegebenen Temperatur- und Druckwerte ist eine dauerhafte Verankerung gewährleistet.

Eigenschaften

POLI-FLEX® GLITTER ist mit allen marktüblichen Plottern zu schneiden. Wir empfehlen die Verwendung eines Standardmessers (45 Grad). Nach dem Entgittern wird die geschnittene Flex-Folie mit einer Transferpresse übertragen. Die PET-Liner ist warm abzuziehen. Waschbeständig bis 60 °C, trocknergeeignet, chemisch reinigungsbeständig. Textil vor dem Waschen auf links wenden.

Wir empfehlen eine Anwendungsprüfung an Originalmaterialien durchzuführen.

Hersteller



POLI-TAPE Klebefolien GmbH, Zeppelinstr. 17, 53424 Remagen, Germany · info@poli-tape.de