

## Poli-Flex® Image

---

### Technische Daten

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Material                     | Designfolie auf PU-Basis |
| Dicke                        | 0,090 + mm               |
| Trägerfolie                  | PET-Folie, selbstklebend |
| Waschbeständigkeit           | 60 °C                    |
| Trocknergeeignet             | Ja                       |
| Chemisch reinigungsbeständig | Nein                     |
| Zertifizierung               | OEKO-TEX® STANDARD 100   |

### Transferbedingungen

|                                |                                                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| Baumwolle                      | 160° C, 15 sek. · 2,5 - 3,0 bar [mittlerer Druck] |
| Baumwolle / Polyester          | 160° C, 15 sek. · 2,5 - 3,0 bar [mittlerer Druck] |
| Imprägnierte Textilien (Nylon) |                                                   |

Nur bei Einhaltung der angegebenen Temperatur- und Druckwerte ist eine dauerhafte Verankerung gewährleistet.

### Eigenschaften

Bei POLI-FLEX® IMAGE 4280 - 4282 Produkten ist der Liner warm abzuziehen

Waschbeständig bis 60 °C, trocknergeeignet. Textil vor dem Waschen auf links wenden.

Wir empfehlen eine Anwendungsprüfung an Originalmaterialien durchzuführen.

### Hersteller



POLI-TAPE Klebefolien GmbH, Zeppelinstr. 17, 53424 Remagen, Germany · [info@poli-tape.de](mailto:info@poli-tape.de)