

Poli-Flex® Image 4212/4213

Technische Daten

Material	Designfolie auf PU-Basis
Dicke	0,055 + mm
Trägerfolie	PET-Folie, selbstklebend
Waschbeständigkeit	40 °C
Trocknergeeignet	Ja
Chemisch reinigungsbeständig	Nein
Zertifizierung	OEKO-TEX® STANDARD 100

Transferbedingungen

Baumwolle	160° C, 15 sek. (3 sek. Nachverpressen) · 2,5 - 3,0 bar [mittlerer Druck]
Baumwolle / Polyester	160° C, 15 sek. (3 sek. Nachverpressen) · 2,5 - 3,0 bar [mittlerer Druck]
Imprägnierte Textilien (Nylon)	

Nur bei Einhaltung der angegebenen Temperatur- und Druckwerte ist eine dauerhafte Verankerung gewährleistet.

Eigenschaften

Die PET-Folie bei POLI-FLEX® GOLD und SILVER (4212-4213) ist erst nach Abkühlen auf Raumtemperatur abzuziehen

Waschbeständig bis 40 °C, trocknergeeignet. Textil vor dem Waschen auf links wenden.

Wir empfehlen eine Anwendungsprüfung an Originalmaterialien durchzuführen.

Hersteller



POLI-TAPE Klebefolien GmbH, Zeppelinstr. 17, 53424 Remagen, Germany · info@poli-tape.de